

EM-EX SEISMIC



Περιγραφή προϊόντος

Το **EM-EX Seismic** είναι εκρηκτικό γαλάκτωμα ευαίσθητο στην έναυση με κοινό πυροκροτητή και είναι ειδικά σχεδιασμένο για εργασίες σεισμικής εξερεύνησης. Έχει υψηλή ισχύ, υψηλή ταχύτητα έκρηξης και εξαιρετική αντοχή στο νερό. Η πυκνότητα του έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίζει ότι το φυσίγγιο βυθίζεται στο νερό.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πυκνότητα:	1.18 g/cm ³
Ταχύτητα έκρηξης:	5.200 m/sec
Αντοχή στο νερό:	Εξαιρετική
Έναυση:	Κοινός πυροκροτητής No.8 ή αντίστοιχο Nonel ή ηλεκτρικός πυροκροτητής
Χρόνος ζωής:	6 μήνες

Εφαρμογή

Το **EM-EX Seismic** είναι ένα συμπαγές εκρηκτικό με υψηλή ταχύτητα έκρηξης. Αυτές οι ιδιότητες βοηθούν ώστε να παραχθεί ένα καθαρό, σημειακής πηγής σήμα στα περιβάλλοντα πετρώματα. Έχει εξαιρετική αντοχή στο νερό, ακόμη και σε δυναμικές καταστάσεις. Το **EM-EX Seismic** μπορεί να πυροδοτηθεί με αξιοπιστία από πυροκροτητή ισχύος No.8 ή μεγαλύτερης. Μια ασπίδα πυροκροτητής θα πρέπει να χρησιμοποιείται με κάθε γομωμένο φυσίγγιο για να εξασφαλιστεί η πυροδότηση. Κατά την τοποθέτηση του πυροκροτητή πρέπει ο χρήστης να βεβαιωθεί ότι ο πυροκροτητής έχει τοποθετηθεί στο εσωτερικό του φυσίγγιου σωστά. Αν είναι απαραίτητο για την σωστή έναυση του φυσιγγίου μπορεί η πλαστική θήκη να είναι διάτρητη. Συνδέστε τα πλαστικά φυσίγγια του **EM-EX Seismic** βιδώνοντας τα μαζί, πριν να εισαχθούν στο διάτρημα.

Συσκευασία προϊόντος

Τα φυσιγγια του **EM-EX Seismic** συσκευάζονται σε κιβώτια. Τα άκαμπτα πλαστικά φυσιγγια, με θετική σύζευξη - βίδα, δίνουν την ευελιξία στη γόμωση συγκεκριμένης ποσότητας ανά διάτρημα.

Διαστάσεις ⁽¹⁾ φυσιγγίου (mm)	Βάρος ⁽²⁾ φυσιγγίου (gr)	Αριθμός φυσιγγίων /κιβώτιο
50 x 230	500	50
50 x 450	1000	20
65 x 530	2000	10

1. Η διάμετρος είναι η εσωτερική διάμετρος των άκαμπτων πλαστικών φυσιγγίων και η ακριβής διάμετρος του εκρηκτικού γαλακτώματος. Το μήκος είναι το εσωτερικό μήκος των άκαμπτων πλαστικών φυσιγγίων και είναι ακριβώς το μήκος του φυσιγγίου του εκρηκτικού γαλακτώματος.
2. Το ακριβές βάρος του εκρηκτικού γαλακτώματος, το βάρος του πλαστικού φυσιγγίου δεν προσμετρείται.

Αποθήκευση και μεταφορά

Το **EM-EX Seismic** πρέπει να αποθηκεύεται σε μια κατάλληλα αδειοδοτημένη αποθήκη εκρηκτικών υλών. Είναι καλύτερα να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες πάνω από -15°C (5°F). Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε εργοτάξια "load and shoot" με χαμηλές θερμοκρασίες όπου δεν υπάρχει επαρκής χρόνο προθέρμανσης μέσα στο διατρημα.

Το **EM-EX Seismic** πρέπει να μεταφέρεται μεταξύ -15° C και +30° C.

Ταξινόμηση προϊόντος

Εμπορική ονομασία:

Τεχνική ονομασία:

Αριθμός UN:

Ομάδα επικινδυνότητας/συμβιβαστότητας:

EM-EX Seismic

Εκρηκτικές ύλες για ανατινάξεις τύπου E

0241

1.1D



CE